

25.72.14.190

КРОНШТЕЙН ПОВОРОТНЫЙ
КПИ-1

Этикетка
АТПН.301561.007-01

Место расположения
этикетки

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.


Отметка ОТК

1 Основные сведения об изделии

1.1 Кронштейн поворотный КПИ-1 (далее Кронштейн, Изделие) предназначен для поворота извещателей ИПДЛ-249/1, ИПДЛ-Д-I и ИПДЛ-С-I, а также составных частей извещателя ИПДЛ-Д-249/2, установленных на основание кронштейна.

1.2 Кронштейн может устанавливаться непосредственно на стене, столбе или другой вертикальной поверхности, а также может фиксироваться на потолке.

1.3 Общий вид кронштейна показан на рисунке 1.



- 1 - основание кронштейна;
- 2 - отверстия (4 шт.) для крепления кронштейна к стене;
- 3 - отверстия (4 шт.) для крепления кронштейна к потолку

Рисунок 1 - Общий вид кронштейна

2 Технические данные

2.1 Масса кронштейна КПИ-1 - 0,8 кг.

2.2 Габаритные размеры кронштейна приведены в приложении А.

3 Комплектность

3.1 Кронштейн поворотный КПИ-1 АТПН.301561.007-01.

3.2 Комплект монтажный кронштейна поворотного КПИ-1
АТПН.305651.001-01 - 1 шт.

3.3 Этикетка АТПН.301561.007-01 ЭТ

4 Транспортирование и хранение

4.1 Изделия допускается транспортировать всеми видами транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского) в крытых транспортных средствах - закрытых кузовах автомашин, крытых вагонах, трюмах судов и т.д.). Транспортирование воздушным транспортом допускается только в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов.

4.2 Изделия должны быть упакованы в соответствии с чертежами упаковки и/или помещены в транспортную тару.

4.3 Тара с Изделиями должна быть размещена в транспортных средствах в устойчивом положении (в соответствии с маркировкой упаковки) и закреплена для исключения возможности смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе 4 ГОСТ 15150;

для морских перевозок в трюмах - по группе 3 ГОСТ 15150.

4.4 Условия хранения Изделий в упаковке должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150.

5 Гарантии изготовителя

5.1 Гарантийный срок Изделия - 60 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик Изделия требованиям АТПН.301561.007 при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

В случае отказа Изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие изготовитель ООО «НПФ «Полисervis».

Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации Изделия, следует обращаться в службу технической поддержки предприятия изготовителя.

6 Сведения о драгоценных материалах и цветных металлах

6.1 Изделие не содержит драгоценных материалов и цветных металлов.

7 Сведения об утилизации

7.1 Изделие не содержит драгоценных материалов и цветных металлов.

7.2 Изделие не содержит в своем составе веществ и материалов, опасных для жизни и здоровья человека и окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при утилизации.

7.3 По истечении срока службы Изделие подлежит сдаче в лом черных металлов в соответствии с нормами и правилами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области обращения с отходами в порядке, установленном Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 31.07.2025).

8 Сведения об изготовителе

8.1 Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации Изделия, следует обращаться в службу технической поддержки ООО «НПФ «Полисервис».

Юридический адрес: 196650, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, д. 22, лит. ДМ, пом. 1.1

Почтовый/фактический адрес: 196650, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, д. 22, лит. ДМ, пом. 1.1

Телефон: +7 (812) 449-19-92


Сайт: www.npfpol.ru

Электронная почта: office@nfpol.ru

Электронная почта службы технической поддержки: support@nfpol.ru

Приложение А (Справочное)

Габаритные размеры кронштейна поворотного КПИ-1



05.10.2026 г.

