

25.72.14.190

СТРУБЦИНА ДВОЙНАЯ
СЦ-21

Этикетка
АТПН.425921.017 ЭТ

Место расположения
этикетки


Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

1 Основные сведения об изделии

1.1 Струбцина двойная СЦ-21 (далее Струбцина, Изделие) предназначена для крепления одной рейки РК к двутавровой балке.

1.2 Общий вид струбцины приведен на рисунке 1.



1 - струбцина двойная СЦ-21 - 1 шт.;

2 - шпилька запрессовочная FH-M6-35 - 4 шт.;


2 - гайка запрессовочная круглая S-M10-2 - 2 шт.

Рисунок 1 - Общий вид струбцины одинарной СЦ-21

1.3 Струбцина позволяет фиксировать к двутаврам №№ 10 - 60 (ГОСТ 35087-2024) со средней толщиной полки от 7,2 до 17,8 мм с помощью дополнительных реек:

- извещатель ИПДЛ-Д-I/4р;
- извещатель ИПДЛ-Д-II/4р;
- извещатель ИПДЛ-Д-II/4р исп. 5;
- извещатели ИПДЛ-Д;
- извещатели ИПДЛ-С;
- пластину для установки четырех отражателей.

1.4 Вариант крепления ИПДЛ к двутавру с помощью струбцины СЦ-21 показан на рисунке 2.



- 1 - двутавр;
2 - рейка РК;
3- ИПДЛ;
4 - струбцина двойная СЦ-21

Рисунок 2 - Крепление ИПДЛ к двутавру с помощью струбцины СЦ-21

2 Технические данные

2.1 Масса струбцины - 0,6 кг

2.2 Габаритные размеры струбцины приведены в приложении А.

3 Комплектность

3.1 Струбцина двойная СЦ-21 АТПН.425921.017

3.2 Болт шестигранный с резьбой до головки М10х40 DIN 933 – 2 шт.

3.3 Этикетка АТПН.425921.017 ЭТ

4 Транспортирование и хранение

4.1 Изделия допускается транспортировать всеми видами транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского) в крытых транспортных средствах - закрытых кузовах автомашин, крытых вагонах, трюмах судов и т.д.). Транспортирование воздушным транспортом допускается только в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов.

4.2 Изделия должны быть упакованы в соответствии с чертежами упаковки и/или помещены в транспортную тару.

4.3 Тара с Изделиями должна быть размещена в транспортных средствах в устойчивом положении (в соответствии с маркировкой упаковки) и закреплена для исключения возможности смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе 4 ГОСТ 15150;

для морских перевозок в трюмах - по группе 3 ГОСТ 15150.

4.4 Условия хранения Изделий в упаковке должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150.

5 Гарантии изготовителя

5.1 Гарантийный срок Изделия - три года со дня отгрузки потребителю.

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик Изделия требованиям АТПН.425921.0224 при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

В случае отказа Изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие изготовитель ООО «НПФ «Полисervis».

Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации Изделия, следует обращаться в службу технической поддержки предприятия изготовителя.

6 Сведения о драгоценных материалах и цветных металлах

6.1 Изделие не содержит драгоценных материалов и цветных металлов.

7 Сведения об утилизации

7.1 Изделие не содержит драгоценных материалов и цветных металлов.

7.2 Изделие не содержит в своем составе веществ и материалов, опасных для жизни и здоровья человека и окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при утилизации.

7.3 По истечении срока службы Изделие подлежит сдаче в лом черных металлов в соответствии с нормами и правилами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области обращения с отходами в порядке, установленном Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 31.07.2025).

8 Сведения об изготовителе

8.1 Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации Изделия, следует обращаться в службу технической поддержки ООО «НПФ «Полисервис».

Юридический адрес: 196650, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, д. 22, лит. ДМ, пом. 1.1

Почтовый/фактический адрес: 196650, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, д. 22, лит. ДМ, пом. 1.1

Телефон: +7 (812) 449-19-92

Сайт: www.npfpol.ru

Электронная почта: office@nfpol.ru

Электронная почта службы технической поддержки: support@nfpol.ru

Приложение А

(Справочное)

Габаритный чертеж струбцины двойной СЦ-21

